

母型取り用感光性樹脂凸版

ナイロプリント nyloprint® WS


新発売

◆ナイロプリントの特徴◆

- 版表面をマット加工してあるため、簡単に空気が抜け、密着不良を起こすことなく露光を行うことができます。
- 露光時の感応性が広く、且つドット間のレリーフ深度が深い。
- 完全水溶性感光性樹脂版のため、水道水で洗出しが出来ます。
- 固形版のため、製版プロセスが簡単に行え、短時間での製版処理が可能。
- 母型取りに最適な、高い硬度・耐熱性・再現性。
- 硬度が固く、離形性が良いため、製版の失敗が少ない。

◆ナイロプリントの特性◆

- 硬度(ショアD)…71°
- 最細線(μm以下)…100μm
- 最小独立点(μm以下)…200μm
- 歪み率(mm)…10.05mm



◆ナイロプリントの種類◆

製品名	総厚	ベース	レリーフ深度	サイズ	色
WS175	1.75mm	0.3mm (スチール)	1.45mm	A4、A5、A6	レッド



◆ナイロプリントの製版プロセス◆

①主露光
(高輝度ランプ15W)〈2分30秒〉
(ケミカルランプ15W)〈4分30秒〉

②洗出し〈6分〉
(水温45°C)

③乾燥〈20分〉
(温度80°C)

④後露光〈共に10分〉
(高輝度ランプ15W)
(ケミカルランプ15W)



株式会社 **トヨタ商事**
〒162-0801 東京都新宿区山吹町340番地
TEL 03-5229-7033 FAX 03-5229-7036



株式会社 **豊田商会**
〒544-0006 大阪市生野区中川東2丁目2番14号
TEL 06-6752-8441 FAX 06-6752-7451